



# Pistolas de Calafateo Abierta y Cerrada

## Hoja Técnica

### 1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Pistolas para la aplicación de selladores **Curacreto®**.

Para sellar juntas constructivas de concreto, mármol, piedra, mampostería, aluminio, lámina, fibrocemento, vidrio, azulejo, plástico, etc., como sellador en ventanería y cancelería; marcos de madera, aluminio, fierro, encristalado, tapajuntas, etc.

Fáciles de usar, con una empuñadura y gatillo sólidos para reducir la fatiga de la mano.

Con piezas funcionales con galvanizado de zinc que proporciona resistencia a la corrosión y a los materiales selladores.

Fabricadas con acero de alta resistencia para durabilidad y larga vida útil.

#### Tipos

- **Pistola calafateo abierta.**

Para aplicación de selladores en cartucho (cartucho de 300 mililitros)

- **Pistola calafateo cerrada.**

Para aplicación de selladores a granel o salchichas de 600 mililitros de contenido.

### 2.0 APLICACIÓN

Ideal para aplicar sobre juntas o grietas húmedas, con pistola de calafateo, o espátula si se requiere elaboración de chaflanes. Alisar la superficie del sellador con agua, antes de que empiece a secar.

En caso de que la junta tenga una profundidad mayor a 1 cm, se recomienda rellenar la junta o fisura con **COMPRICRETO**, dejando 6 mm a 10 mm de profundidad antes de la aplicación del sellador.

### 6.0 SEGURIDAD

Consultar Hoja de Manejo de Materiales. Solicitarla a la Compañía.

### 7.0 ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugares secos, bajo techo, en envase original. La temperatura no debe ser menor de 5°C ni mayor de 30° C.

### 8.0 PRESENTACIÓN

- Pistola calafateo abierta: 1 pieza
- Pistola calafateo cerrada: 1 pieza

### 9.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Enero 2020

Esta versión cancela todas las anteriores.

### 10.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarían a quién las solicite, o a través de la página [www.curacreto.com.mx](http://www.curacreto.com.mx)